

AG3700

アボルン®

油圧オーガ

AG シリーズ



Max トルク

35.7 KN-m
(3645kg-m)

Max 回転数

53.4 rpm

本体質量

1500 kg

駆動部をコンパクトに

駆動部をコンパクトにすることにより、本体の全高を短くすることができ、スクリーンの取り付けに余裕ができます。

2 速 切 換 式

作業状況によってオーガ回転速度を2段階に切換。効率良い掘削ができます。

低速・高トルクモータ


心臓部とも言われる油圧モータは、低速・高トルクモータを採用、厳しい作業条件にも対応します。



アボルンシステム 株式会社

<http://www.avolon.co.jp>

外観図



仕 様

最高圧力		24.5MPa (250 kg/cm ²)	
最大流量		260 L/min	
最大トルク	低 速	35.7KN-m (3645 kg-m)	at 24.5MPa
	高 速	17.9 KN-m (1822 kg-m)	at 24.5MPa
最大回転速度	低 速	26.7 rpm (at 260 L/min)	
	高 速	53.4 rpm (at 260 L/min)	
質 量		1500 kg	
A・Bポート		1 インチ	
D rポート		1/2 インチ	
D r許容圧力		0.3 MPa (3 kg/cm ²) 以下	
スィベル口径		1-1/2 インチ (オプション 2 インチ)	
スィベル許容圧力		3.4 MPa (34.7 kg/cm ²)	

※ オプション : 3 速切換式

※本製品は、改良などのため、このカタログと相違する場合がありますのでご了承下さい。



アボロンシステム 株式会社
<http://www.avolon.co.jp>

〒210-0861 神奈川県川崎市川崎区小島町4-5
 本社・営業 TEL.044-299-2616 FAX.044-299-1889
 工 場 TEL.044-266-3430 FAX.044-266-3433